


## ■ 特色：

- 純正弦波輸出
- 遠端控制電源 ON/OFF 經由綠色端子和 CR-8(選購)
- 輸出電壓 & 頻率可經由 DIP 開關選擇設定
- 輸入端 & 輸出端兩者間全絕緣
- 以溫度 & 負載控制風扇速度
- 內置先進的微處理器提供友善介面
- 省電經由可變電阻設定
- 三種顏色 LED 顯示所有運行狀態
- 輸入保護：逆極性接線(熔絲)/ 低電壓/ 高電壓
- 輸出保護：短路/ 過載/ 過溫
- E13 / UL / CE / FCC 認證



| 型 式      |               | SE-400-112                                                                          | SE-400-124    | SE-400-148    | SE-400-212                                                                           | SE-400-224    | SE-400-248    |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 輸出       | AC 電壓 /頻率     | 100/ 110/ 115/ 120 VAC ± 3% ; 50/ 60 Hz                                             |               |               | 200/ 220/ 230/ 240 VAC ± 3% ; 50/ 60 Hz                                              |               |               |
|          | 額定功率          | 400 W                                                                               |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | 短間功率          | <800 W (1 秒) ; >400W~460W (100%~115%) (1 分鐘)                                        |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | 輸出波形          | 純正弦波, THD <5%@一般線性負載                                                                |               |               |                                                                                      |               |               |
| 輸入       | DC 輸入         | 12 VDC                                                                              | 24 VDC        | 48 VDC        | 12 VDC                                                                               | 24 VDC        | 48 VDC        |
|          | 電壓範圍          | 10.5~16.0Vdc                                                                        | 21.0~32.0 Vdc | 42.0~64.0 Vdc | 10.5~16.0Vdc                                                                         | 21.0~32.0 Vdc | 42.0~64.0 Vdc |
|          | 無載電流          | ≤1.8A @12Vdc                                                                        | ≤1.0A @24Vdc  | ≤0.5A @48Vdc  | ≤1.8A @12Vdc                                                                         | ≤1.0A @24Vdc  | ≤0.5A @48Vdc  |
|          | 省電模式          | 100mA @12VDC                                                                        | 50mA @24VDC   | 50mA @48VDC   | 100mA @12VDC                                                                         | 50mA @24VDC   | 50mA @48VDC   |
|          | 效率(最大)        | 88%                                                                                 | 89%           | 90%           | 88%                                                                                  | 89%           | 90%           |
| 保護       | 輸入低電壓保護       | 10.5 ±0.3 VDC                                                                       | 21.0 ±0.5 VDC | 42.0 ±1.0 VDC | 10.5 ±0.3 VDC                                                                        | 21.0 ±0.5 VDC | 42.0 ±1.0 VDC |
|          | 輸入低電壓恢復       | 12.5 ±0.3 VDC                                                                       | 25.0 ±0.5 VDC | 50.0 ±1.0 VDC | 12.5 ±0.3 VDC                                                                        | 25.0 ±0.5 VDC | 50.0 ±1.0 VDC |
|          | 輸入高電壓保護       | 16.0 ±0.3 VDC                                                                       | 32.0 ±0.5 VDC | 64.0 ±1.0 VDC | 16.0 ±0.3 VDC                                                                        | 32.0 ±0.5 VDC | 64.0 ±1.0 VDC |
|          | 輸入高電壓恢復       | 14.5 ±0.3 VDC                                                                       | 29.0 ±0.5 VDC | 58.0 ±1.0 VDC | 14.5 ±0.3 VDC                                                                        | 29.0 ±0.5 VDC | 58.0 ±1.0 VDC |
|          | 輸出過載/輸出短路     | 關閉輸出電壓, 恢復後重新重啟                                                                     |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | 過高溫           | 散熱器超過 80°C±5°C時, 關閉輸出電壓, 當散熱器溫度降低到 60°C±5°C後自動重新重啟                                  |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | DC 逆極性接線      | 熔絲保護                                                                                |               |               |                                                                                      |               |               |
| 環境       | 運作溫度&濕度       | -20°C ~ +60°C; 60°C@40%負載; 10 ~ 90%相對溼度 (不凝結)                                       |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | 儲存溫度&濕度       | -30°C ~ +70°C ; 10 ~ 90%相對溼度 (不凝結)                                                  |               |               |                                                                                      |               |               |
| 安全 & EMC | 安全標準          | UL 458 認證                                                                           |               | ---           | EN 60950-1 認證                                                                        |               |               |
|          | EMC 標準        | FCC 認證, B 級                                                                         |               |               | EN 55022 B 級 ; EN61000-3-2, -3-3 ; EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; ; EN 55024        |               |               |
|          | E-mark        | ---                                                                                 |               |               | CISPR 25 認證 / ISO 7637-2                                                             |               |               |
| 控制 & 信號  | 附件(選購)        | 遠端控制單元: CR-8                                                                        |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | LED 顯示        | 輸入電壓大小, 輸出負載大小, 故障狀態                                                                |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | 乾接點           | 電驛                                                                                  |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | 遠端控制 ON/OFF   | 3 埠綠色端子                                                                             |               |               |                                                                                      |               |               |
| 其他       | 尺寸(寬 x 高 x 深) | 150 x 68 x 187 mm / 5.9 x 2.68 x 7.36 inch                                          |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | 包裝            | 1.2 Kg/台 ; 每大箱 9 pcs / 13.9 Kg / 1.45 CUFT                                          |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | 冷卻            | 冷卻風扇, 控制速度因素: 溫度&負載                                                                 |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | 應用            | 居家, 辦公室, 行動式電器設備, 露營車, 車輛, 遊艇, 行動電源, 離線式太陽光電系統...等等.                                |               |               |                                                                                      |               |               |
|          | AC 形式         |  |               |               |  |               |               |